

DIN ISO 606 (DIN 8187) Europinio standarto ritininių grandinių specifikacija

Grandinės tipas	Žingsnis	Ritinio skersmuo	Plotis tarp vidinių plokštelių	Ašelės diametras	Ašelės ilgis	Vidinės plokštelės gylis	Traverso žingsnis	Plokštelės plotis	Min. tempimo jėga	Metro svoris
<i>ISO</i>	<i>P (mm)</i>	<i>d1 max (mm)</i>	<i>b1 min (mm)</i>	<i>d2 max (mm)</i>	<i>L max (mm)</i>	<i>h2 max (mm)</i>	<i>Pt (mm)</i>	<i>t/T max (mm)</i>	<i>Q min (kN)</i>	<i>q (kg/m)</i>
04B-2	6,000	4,00	2,80	1,85	12,30	5,00	5,50	0,60/0,60	5,0	0,24
05B-2	8,000	5,00	3,00	2,31	14,30	7,11	5,64	0,80/0,80	7,8	0,33
06B-2	9,525	6,35	5,72	3,28	23,80	8,26	10,24	1,30/1,30	16,9	0,77
08B-2	12,70	8,51	7,75	4,45	31,00	11,81	13,92	1,60/1,60	31,1	1,34
10B-2	15,875	10,16	9,65	5,08	36,20	14,73	16,59	1,70/1,70	44,5	1,84
12B-2	19,050	12,07	11,68	5,72	42,20	16,13	19,46	1,85/1,85	57,8	2,31
16B-2	25,400	15,88	17,02	8,28	68,00	21,08	31,88	4,15/3,10	106,0	5,42
20B-2	31,750	19,05	19,56	10,19	79,70	26,42	36,45	4,50/3,50	170,0	7,20
24B-2	38,100	25,40	25,40	14,63	101,80	33,40	48,36	6,00/4,80	280,0	13,40
28B-2	44,450	27,94	30,99	15,90	124,70	37,08	59,56	7,50/6,00	360,0	16,60
32B-2	50,800	29,21	30,99	17,81	126,00	42,29	58,55	7,00/6,00	450,0	21,00
40B-2	63,500	39,37	38,1	22,89	154,90	52,96	72,29	8,50/8,00	630,0	32,00
48B-2	76,200	48,26	45,72	29,24	190,40	63,88	91,21	12,00/10,00	1000,0	50,00
56B-2	88,900	53,98	53,34	34,32	221,20	77,85	106,60	13,5/12,00	1600,0	71,48
64B-2	101,600	63,50	60,96	39,40	250,80	90,17	119,89	15,00/13,00	2000,0	91,00
72B-2	114,300	72,39	68,58	44,48	283,70	103,63	136,27	17,00/15,00	2500,0	120,40

