

DIN ISO 606 (DIN 8187) standarto sustiprintų ritininių grandinių specifikacija

| Grandinės tipas | Žingsnis | Atstumas tarp vidinių plokštelių | Ritinėlio diameteras | Ašelės diameteras | Ašelės ilgis | Plokštelės storis | Vidinės plokštelės aukštis | Min. tempimo jėga | Metro svoris |
|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|
| <i>ANSI</i> | <i>P (mm)</i> | <i>b1 min (mm)</i> | <i>d1 max (mm)</i> | <i>d2 max (mm)</i> | <i>L max (mm)</i> | <i>t/T max (mm)</i> | <i>h2 max (mm)</i> | <i>Q min (kN)</i> | <i>q (kg/m)</i> |
| 40H-1 | 12,700 | 7,85 | 7,92 | 3,98 | 18,80 | 2,00 | 12,07 | 14,1 | 0,82 |
| 50H-1 | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 5,09 | 22,60 | 2,40 | 15,09 | 22,2 | 1,23 |
| 60H-1 | 19,050 | 12,57 | 11,91 | 5,96 | 30,20 | 3,20 | 18,10 | 31,3 | 1,87 |
| 80H-1 | 25,400 | 15,75 | 15,88 | 7,94 | 37,40 | 4,00 | 24,13 | 55,6 | 3,10 |
| 100H-1 | 31,750 | 18,90 | 19,05 | 9,54 | 44,50 | 4,80 | 30,17 | 87,0 | 4,52 |
| 120H-1 | 38,100 | 25,22 | 22,23 | 11,11 | 55,00 | 5,60 | 36,20 | 125,0 | 6,60 |
| 140H-1 | 44,450 | 25,22 | 25,40 | 12,71 | 59,00 | 6,40 | 42,23 | 170,0 | 8,30 |
| 160H-1 | 50,800 | 31,55 | 28,58 | 14,29 | 69,40 | 7,20 | 48,26 | 223,0 | 10,30 |
| 180H-1 | 57,150 | 35,48 | 35,71 | 17,46 | 77,30 | 8,00 | 54,30 | 281,0 | 14,83 |
| 200H-1 | 63,500 | 37,85 | 39,68 | 19,85 | 87,10 | 9,50 | 60,33 | 347,0 | 19,16 |
| 240H-1 | 76,200 | 47,35 | 47,63 | 23,81 | 11,40 | 12,70 | 72,39 | 500,0 | 30,40 |

